KLINGER
MÖBELFOLIEN

# RENOVIEREN, SANIEREN ODER NEU BAUEN:

ENTDECKEN SIE DIE VIELSEITIGE FOLIENWELT UND DEREN EINSATZBEREICHE FÜR IHR ZUHAUSE & ODER GEWERBE.

# ANWENDUNGSGEBIETE

Aufgrund ihrer flexiblen Installationsmöglichkeiten eignet sich die spezielle Klebefolie für den gesamten Innenbereich. Fest integrierte Anbauteile wie Wände, Treppen oder Fliesen sowie mobile Möbelstücke lassen sich ohne aufwändige Umbauarbeiten bekleben. Mit der starken Klebekraft haftet die Folie direkt auf rohen Werkstoffen und veredelt Oberflächen bereits in der Bauphase.

**BETT**
Für frischen Wind im Schlafzimmer.

**TISCH**
Neuer Look und Oberflächenschutz.

**WAND**
Alternativ zur Tapete abwaschbar und kratzfest.

**KÜCHE**
Küchenfronten, Arbeitsplatten und Kühlschränke.

**TREPPE**
Treppenhäuser im Haus aus Holz oder Stein.

**FENSTER**
Fensterrahmen und Sims aus Kunststoff oder Holz.

**THEKE**
Für Empfang oder Restaurant pflegeleichte Oberfläche.

**TÜRE**
Türrahmen und Zarge einheitlich bekleben.

**SCHRANK**
Außendesign erneuern und Innenaufteilung behalten.

**BAD**
Haftet auf Fliesen und Möbel trotz Wasser / Dampf.

**ELEKTROGERÄTE**
Korpus von PC, Laptop und co. neu einkleiden.

**KOMMODE**
Ablagen, Kleinmöbel und Wohnwand umgestalten.

## WOHNIDEEN

Weitere Einsatzmöglichkeiten für Ihre Inneneinrichtung finden Sie in unserem Shop unter **klinger-moebelfolien.de**

# FOLIENEIGENSCHAFTEN IM ÜBERBLICK

## FÜHLBARE OBERFLÄCHE

Wirkt besonders realistisch aufgrund ihrer fühlbaren Struktur - Haptik - und steht herkömmlichen Methoden in nichts nach.

## ROBUST & STABIL

Mit einer Dicke ab 400µm sind die Folien sehr widerstandsfähig und halten Kratzern und Stößen bei stark beanspruchten Bereichen stand.

## SCHMUTZRESISTENT & WASSERFEST

Wasser oder Dampf beeinträchtigen nicht die Haftung der Folie und ermöglichen eine pflegeleichte Reinigung ohne Wechselwirkung mit starken Mitteln.

## HALTBARKEIT

15

Ein spezieller Kleber auf der Rückseite der Folie gewährleistet eine Haltbarkeit bis zu 15 Jahre und lässt sich bei Bedarf vollständig entfernen.

## VERFORMBAR

Ohne schädliche Weichmacher wird das Folienmaterial unter Wärmeeinfluss weich und kann perfekt auf den Untergrund modelliert werden.

## SPAREN SIE BIS ZU -50% KOSTEN

Alternativ zu herkömmlichen Methoden wie Neukauf oder Anfertigung bietet die Folie eine schnelle, einfache und günstige Umgestaltung.

# IHRE VORTEILE:

- Kosten- & Zeitersparnis
- Keine Baumaßnahmen
- Kein Baulärm
- Keine räumlichen Einschränkungen
- Kein Bauschutt oder Schmutz
- Rückstandslose Demontage

# PRODUKTEIGENSCHAFTEN

## UMWELTFREUNDLICH

Mit einem besonderen Augenmerk auf Umwelt und Gesundheit setzt die Folie von der Herstellung bis zur Verklebung Vorteile für Mensch und Erde um.

### FREI VON SCHADSTOFFEN

Speziell für die Anwendung im Innenbereich konzipiert, enthält die Folie keine gesundheitsschädlichen Inhaltsstoffe.

### $CO^2$ EMISSIONEN GEPRÜFT

Im Rahmen des Carbon Foodprint sind alle Emissionen produzierende Aktivitäten bis zum fertigen Endprodukt - direkt & indirekt - ermittelt und erfasst.

### BIOLOGISCHES SIEGEL

Das pflanzlich basierende Rohmaterial setzt unter Lichteinwirkung (FIR) eine Desodorierung frei und reduziert dabei u.a. flüchtige organische Verbindungen (VOC).

### ANTIBAKTERIELLE OBERFLÄCHE

Spezielle Rohmaterialien in der Folie reduzieren die Entstehung und Verbreitung von Bakterien, Keinem und Pilzen.

### SICHERHEIT

Flammhemmende und feuerbeständige Eigenschaften der Folie gewährleisten eine sichere Umgebung (zertifiziert nach industrieller Norm).

## NACHHALTIG

Als Leitbild für die Regenerationsfähigkeit stellt die hochwertige Folie eine Lösung für perfekte Ressourcennutzung in ökologischer und ökonomischer Hinsicht dar.

- Keine schädlichen Schwermetalle wie Blei, Cadmium, Quecksilber, Chrom, usw.
- Formaldehydfrei
- Niedrige TVOC Emissionen ISO 16 000
- KC Mark-Standard zertifiziert

### SCHWERMETALLE

Pb: 5.0 mg/kg
Cd: 0.5 mg/kg
Hg: 2.0 mg/kg
CrVI: 1.0 mg/kg

**Fazit: nicht vorhanden**

### FORMALDEHYD

0.12mg/m2h

**Fazit: nicht vorhanden**

### WEICHMACHER

(Phthalate) weniger als 0,1%

**Fazit: nicht vorhanden**

DEHP DBP BBP

## BRANDEIGENSCHAFTEN GEPRÜFT AUF:

- Brennstrecke unter 20cm
- Kein brennendes Abtropfen
- Brenndauer unter 3 Sekunden
- Rauchdichte 200Ds
- Infos zum Brandverhalten ISO 9239-1

# INTERIEUR FOLIEN

**VIELFÄLTIGE AUSWAHL.**
**ZAHLLOSE IDEEN.**
**UNENDLICHE MÖGLICHKEITEN.**

Ihr Fachhändler:

**Klinger - Möbelfolien**
Mannheimerstr. 19
75179 Pforzheim
Tel. + 49 (0) 7231 - 182 77 43
E-Mail: info@klinger-moebelfolien.de
Web. www.klinger-moebelfolien.de
Shop. www.moebelfolien-shop.de

KLINGER
MÖBELFOLIEN

facebook.com/klinger.moebelfolie

**www.klinger-moebelfolien.de**